


192T4630



Strong points

- Classe de precisão compatível
- Gama vasta de classificações e dimensões
- Rápido e simples de instalar

General characteristics

- Classe de precisão: 0,2s — 0,5 ou 1.
- Qualidade dielétrica 3 kV — 50Hz — 1mn.
- Frequência de funcionamento: 50 — 60 Hz.
- Sobrecarga permanente: 1,2 In.
- Classe de isolamento: E (120 °C).

Compliance with standards

- IEC 61869-2
- IEC 61439-1

Link to the reference



<https://www.socomec.pt/pt/referencia/192T4630>

Os transformadores de corrente fornecem à secundária uma corrente standard proporcional à da corrente primária e adaptada à classificação do dispositivo associado. Estão equipados como standard com coberturas de terminais removíveis e terminais duplos que permitem que a secundária seja colocada em curto-circuito sem qualquer risco. São montados utilizando duas braçadeiras de metal aparafusadas ou, nalguns casos, por um fecho de encaixe DINrail. As ligações são feitas por parafusos ou terminais faston.

Caraterísticas técnicas

Abertura	55x85
Corrente nominal [A]	300
Corrente nominal secundária	5
Função	Medição de corrente
Tipo de corrente	AC
Tipo de produto	Núcleo dividido
Diâmetro interno	55x85
Saída secundária	Corrente
Classe de precisão	1
Tipo de ligação	Bloco de terminais
Conformidade com as normas	IEC61869-2
Personalizável	Não

Classificação

Código UNSPSC	39121032
Código da classe ETIM	EC002048
Código IGCC	4186

Comércio

Data efectiva	2004-04-29
Código do ciclo de vida da oferta	40
País de origem	HU

ETIM - Caraterísticas eléctricas

Corrente primária nominal [A]	300
Corrente secundária nominal [A]	5
Potência aparente secundária nominal [VA]	2.5
Classe de precisão	1
Fator limitador de sobreintensidade	FS 5
Calibrado	Não

ETIM - Caraterísticas mecânicas

Com proteção de contacto	Não
Abertura em altura [mm]	55..55
Largura da abertura [mm]	85..85
Montagem de encaixe	Sim
Com calha de cobre	Não
Ligação secundária	Ligação de parafuso

ETIM - Caraterísticas técnicas

Modelo	Transformador de corrente acoplável
Número de entradas primárias	1

Logística

GTIN/EAN	3596031742028
Número aduaneiro	8504318090
Conteúdo / Unidade de encomenda	PC
Peso da unidade de embalagem [kg]	1.04
Comprimento da unidade de embalagem [m]	0.18
Largura da unidade de embalagem [m]	0.16
Profundidade da unidade de embalagem [m]	0.07
Normas	
Conformidade com as normas	IEC