

## U4BC011F00-0100

### Strong points

- Uma solução flexível e económica
- Instalação rápida e fácil
- Intuitiva e ecológica

### General characteristics

- Rede de dupla entrada (30-40 kVA).
- Interruptor de bypass de manutenção interno.
- Disjuntor do interruptor de saída.
- Disjuntor do interruptor de rede auxiliar.
- Proteção contra backfeed: circuito de deteção.
- Compatibilidade total com geradores.
- Baterias internas de vida útil normal.

### Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- IEC/EN 62040-3
- CE
- EAC

### Link to the reference



<https://www.socomec.pt/pt/referenc e/U4BC011F00-0100>

O MASTERYS BC+ FLEX adapta-se a qualquer espaço ou necessidade. Sendo fácil de customizar no local com várias configurações de montagem, está pronto para qualquer situação.

### Caraterísticas técnicas

Entrada/saída	3/1
Tensão de saída	230
Frequência nominal	50/50
Sn [kVA]	10
Pn [kW]	10
Conf	C1
Tensão de entrada	400
Taxa (min)	10
Taxa (máx.)	10

### Classificação

Código UNSPSC	39121011
Código da classe ETIM	EC000382
Código IGCC	4149

### Comércio

Data efectiva	2023-03-01
Código do ciclo de vida da oferta	40
País de origem	IT

### Logística

GTIN/EAN	8027122794817
Número aduaneiro	8504409590
Conteúdo / Unidade de encomenda	PC